

## JOSLYN, AC SURGE PROTECTOR, SURGITRON III, 1457-49

LÅGSPÄNNINGSAVLEDARE  
FÖR 400Y/230 V, 50 - 60 Hz, 3N, 4 wire



### Avledaren innehåller tre metalloxidvaristorer

Max. kontinuerlig systemspänning, L-N	250 Vac
Varistorspänning vid 1 mA	470 V
Begränsningsspänningar pulsform 8/20 : s	845 V vid 3 kA 1 095 V vid 10 kA

(40 mm tilliedningar)

Max pulsström pulsform 8/20 : s	40 kA
Kapacitet pulsenergi	4 160 Joule
Tålighet pulsform 8/20 : s	>3 000 pulser 3 kA >100 pulser 10 kA

### Avledaren har ett tvåfaldigt överhettningsskydd:

1. Smältsäkring
2. Inpackning i sand

Funktionskontroll sker med lysdiod som slocknar vid fel.

**Livslängdsberäkningar:** Joslyn dimensionerar avledaren för en livslängd av 50 år utgående från genomsnittlig blixtfrekvens i USA.

CE compliant with Directive 73/23/EEC

UL Listed per UL 1449, File no. E74944

cUL Listed per Canadian standards, File no E74944

